FORMULARZ OFERTOWY zał. Nr 2

I. system kominowy dwuścienny izolowany - do kotłow na paliwa stałe
materiał: rdzeń- stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. - 1 mm (odporna na pożar sadzy)
materiał: płaszcz- stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr.- 0,6mm,
izolacja - wełna mineralna odporna na wysoką temperaturę

lp	nazwa elementu/ średnica	Ø150/225 zł/szt	Ø160/225 zł/szt	Ø180/225 zł/szt.	Ø200/300 zł/szt.
1	konsola ścienna				
2	płyta kotwiczna				
3	wyczystka				
4	trójnik 45				
5	trójnik 90				
6	kolano 45				
7	kolano 90				
8	ustnik				
9	rozeta ścienna				
10	redukcja na piec				
11	rura 1000 mm				
12	rura 500 mm				
13	opierzenie dachowe				
14	kołnierz przeciwdeszczowy				
15	uchwyt - obejma				
16	rura 1000 mm jednościenna				
17	rura 500 mm jednościenna				
18	kolano 90 jednościenne				
19	kolano 45 jednościenne				
20	rotowent				
21	roboczogodzina				
22	rusztowanie				
	RAZEM : 1-22				

II. system kominowy koncentryczny spalinowo powietrzny - do kotłowv z zamkniętą komorą spalania.
materiał: rdzeń- stal kwasoodporna wg DIN 1.1.4301 gr.0,5mm
materiał: płaszcz- stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr.- 0,6mm,
izolacja - wełna mineralna odporna na wysoką temperaturę

lp	nazwa elementu/ średnica	Ø 80/125 zł/szt
1	Rura 1000mm	
2	Rura 500mm	
3	Rura 333mm	
4	Kolano 45	
5	Kolano 90	
6	Koncówka wylotu pionowa	
7	Kaptur	
8	Mocowanie ścienne	
9	Ociekacz	
10	Płyta dachowa	
11	Kołnierz przeciwdeszczowy	
12	Rozeta ścienna	
13	Adapter	
14	roboczogodzina	
15	rusztowanie	
	Razem 1 do 15	

III. system kominowy dwuścienny izolowany - do kotłow
z otwartą komorą spalania- kotły atmosferyczne.

materiał: rdzeń- stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. - 0,6 mm
materiał: płaszcz- stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr.- 0,6mm,
izolacja - wełna mineralna odporna na wysoką temperaturę

lp	**nazwa elementu/ średnica**	**Ø 113/170 zł/szt**	**Ø 120/180 zł/szt**	**Ø 130/200 zł/szt**
1	konsola ścienna			
2	płyta kotwiczna			
3	wyczystka			
4	trójnik 90			
5	kolano 45			
6	konao 90			
7	ustnik			
8	kaptur przeciwdeszczowy			
9	rozeta ścienna			
10	redukcja na piec			
11	rura 1000 mm			
12	rura 500 mm			
13	opierzenie dachowe			
14	kołnierz przeciwdeszczowy			
15	uchwyt - obejma			
16	rura 1000 mm jednościenna			
17	rura 500 mm jednościenna			
18	kolano 90 jednościenne			
19	kolano 45 jednościenne			
20	rotowent			
21	roboczogodzina			
22	rusztowanie			
	RAZEM:1-22			

IV. system kominowy dwuścienny izolowany- wentylacyjny

materiał: rdzeń- stal nierdzewna wg DIN 1.4301 gr. - 0,6 mm
materiał: płaszcz- stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr.- 0,6mm,
izolacja - wełna mineralna

lp	**nazwa elementu/ średnica**	**Ø 150/200 zł/szt**
1	konsola ścienna	
2	płyta kotwiczna rewizyjna	
3	wyczystka	
4	trójnik 90	
5	kolano 45	
6	kolano 90	
7	kaptur przeciwdeszczowy	
8	ustnik	
9	rozeta ścienna	
10	kratka wentylacyjna	
11	rura 1000 mm	
12	rura 500 mm	
13	opierzenie dachowe	
14	kołnierz przeciwdeszczowy	
15	uchwyt - obejma	
16	płyta odciążająca	
17	łapacz skroplin	
18	rura 1000 mm jednościenna	
19	rura 500 mm jednościenna	
20	kolano 90 jednościenne	
21	kolano 45 jednościenne	
22	turbowent	
23	roboczogodzina	
24	rusztowanie	
	RAZEM: 1-24	

V. wkłady kominowy - do kotłow na paliwa stałe

materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. - 1 mm (odporna na pożar sadzy)

lp	**nazwa elementu/ średnica**	**Ø150 zł/szt**	**Ø160 zł/szt**	**Ø180 zł/szt.**	**Ø200 zł/szt.**
1	skraplacz				
2	wyczystka				
3	przedłużka wyczystki 125mm				
4	przedłużka wyczystki 250mm				
5	zasuwa wyczystki				
6	trójnik 90				
7	trójnik 45				
8	kolano 45				
9	kolano 90				
10	redukcja na piec				
11	rura 1000 mm				
12	rura 500 mm				
13	płyta dachowa				
14	rotowent				
15	rewizja na elemencie				
16	roboczogodzina				
	RAZEM : 1-16				

VI. wkład kominowy spalinowo powietrzny (turbo) - do kotłowv z zamkniętą komorą spalania.

materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4301 gr. - 0,6 mm

lp	**nazwa elementu/ średnica**	**Ø 80 zł/szt**
1	rura 1000mm	
2	rura 500mm	
3	rura 333mm	
4	kolano 90	
5	kolano 45	
6	koncowka wylotu pionowa	
7	kaptur przeciwdeszczowy	
8	rozeta ścienna	
9	ociekacz	
10	adapter	
11	obejma dystansowa	
12	roboczogodzina	
	RAZEM: 1-12	

VII. wkład kominowy- wentylacyjny

materiał: stal kwasoosdporna wg DIN 1.4301 gr. - 0,6 mm

lp	**nazwa elementu/ średnica**	**Ø 150 zł/szt**
1	skraplacz	
2	trójnik 90	
3	kolano 45	
4	kolano 90	
5	rura 1000 mm	
6	rura 500 mm	
7	płyta dachowa	
8	kaptur przeciwdeszczowy	
9	kratka wentylacyjna	
10	turbowent	
11	roboczogodzina	
	RAZEM: 1-11	

VIII. wkłady kominowy - do kotłow gazowych z otwartą komorą spalania

materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. - 0,6 mm

lp	nazwa elementu/ średnica	Ø113 zł/szt	Ø120 zł/szt	Ø130 zł/szt.
1	skraplacz			
2	wyczystka			
3	trójnik 90			
4	kolano 45			
5	kolano 90			
6	redukcja na piec			
7	rura 1000 mm			
8	rura 500 mm			
9	płyta dachowa			
10	rotowent			
11	roboczogodzina			
	RAZEM : 1-11			

IX. wkłady kominowy owalny - do kotłow na paliwa stałe

materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. - 1 mm (odporna na pożar sadzy)

lp	nazwa elementu/ średnica	Ø150 120x180 zł/szt	Ø160 120x190 zł/szt	Ø180 120x220 zł/szt.	Ø200 120x260 zł/szt.
1	skraplacz				
2	wyczystka				
3	przedlużka wyczystki 125mm				
4	przedłużka wyczystki 250mm				
5	zasuwa wyczystki				
6	trójnik 90				
7	kolano 45				
8	kolano 90				
9	redukcja na piec				
10	rura 1000 mm				
11	rura 500 mm				
12	płyta dachowa				
13	rotowent				
14	roboczogodzina				
	RAZEM : 1-14				
	ŁĄCZNIE I-IX =	**zł**			