# FORMULARZ OFERTOWY zał. Nr 2

***I. system kominowy dwuścienny izolowany – do kotłów na paliwa stałe***

materiał: rdzeń – stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. – 1 mm (odporna na pożar sadzy)
materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr. – 0,8 mm
izolacja – wełna mineralna odporna na wysoką temperaturę

| **Lp.** | **Nazwa elementu/ średnica** | **Ø150/225 zł/szt** | **Ø160/225 zł/szt** |
|---|---|---|---|
| 1 | konsola ścienna | | |
| 2 | płyta kotwiczna | | |
| 3 | wyczystka | | |
| 4 | trójnik 45 | | |
| 5 | trójnik 90 | | |
| 6 | kolano 45 | | |
| 7 | kolano 90 | | |
| 8 | ustnik | | |
| 9 | rozeta ścienna | | |
| 10 | redukcja na piec | | |
| 11 | rura 1000 mm | | |
| 12 | rura 500 mm | | |
| 13 | opierzenie dachowe | | |
| 14 | kołnierz przeciwdeszczowy | | |
| 15 | uchwyt-obejma | | |
| 16 | rura 1000 mm jednościenna | | |
| 17 | rura 500 mm jednościenna | | |
| 18 | kolano 45 jednościenne | | |
| 19 | kolano 90 jednościenne | | |
| 20 | rotowent | | |
| 21 | roboczogodzina | | |
| 22 | rusztowanie | | |
| | **RAZEM: 1-22** | | |

***II. system kominowy koncentryczny spalinowo powietrzny – do kotłów z zamkniętą komorą spalania***

materiał: rdzeń stal kwasoodporna wg DIN 1.4301 gr. - 0,5mm
materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr. - 0,6mm
izolacja -wełna mineralna odporna na wysoką temperaturę

| **lp** | **Nazwa elementu/średnica** | **Ø 80/125** | **Ø 60/100** | **Ø 80** | **Ø 60** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rura 1000 mm | | | | |
| 2 | rura 500 mm | | | | |
| 3 | rura 333 mm | | | | |
| 4 | kolano 45 | | | | |
| 5 | kolano 90 | | | | |
| 6 | końcówka wylotu pionowa | | | | |
| 7 | kaptur | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | mocowanie ścienne | | | | |
| 9 | ociekacz | | | | |
| 10 | płyta dachowa | | | | |
| 11 | kołnierz przeciwdeszczowy | | | | |
| 12 | rozeta ścienna | | | | |
| 13 | adapter | | | | |
| 14 | roboczogodzina | | | | |
| 15 | rusztowanie | | | | |
| | **Razem: 1-15** | | | | |

***III. system kominowy dwuścienny izolowany – wentylacyjny***

materiał: rdzeń – stal nierdzewna wg DIN 1.4301 gr. – 0,6 mm
materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg DIN 1.4301 gr. - 0,6 mm
materiał: rdzeń – stal DX51 + Z275 gr. - 0,5 mm
materiał: płaszcz – stal DX51 + Z275 gr. – 0,5 mm
izolacja – wełna mineralna – min. 30mm

| **lp** | **Nazwa elementu/średnica** | **Ø 150/200 zł/szt** |
|---|---|---|
| 1 | konsola ścienna | |
| 2 | płyta kotwiczna rewizyjna | |
| 3 | wyczystka | |
| 4 | trójnik 90 | |
| 5 | kolano 45 | |
| 6 | kolano 90 | |
| 7 | kaptur przeciwdeszczowy | |
| 8 | ustnik | |
| 9 | rozeta ścienna | |
| 10 | kratka wentylacyjna | |
| 11 | rura 1000 mm | |
| 12 | rura 500 mm | |
| 13 | opierzenie dachowe | |
| 14 | kołnierz przeciwdeszczowy | |
| 15 | uchwyt – obejma | |
| 16 | płyta odciążająca | |
| 17 | łapacz skroplin | |
| 18 | rura 1000 mm jednościenna | |
| 19 | rura 500 mm jednościenna | |
| 20 | kolano 45 jednościenne | |
| 21 | kolano 90 jednościenne | |
| 22 | turbowent | |
| 23 | roboczogodzina | |
| 24 | rusztowanie | |
| | **Razem: 1-24** | |

***IV. wkład kominowy - wentylacyjny***

materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4301 gr. – 0,6 mm

| **Lp** | **Nazwa elementu/ średnica** | **Ø 150 zł/szt** |
|---|---|---|
| 1 | skraplacz | |
| 2 | trójnik 90 | |
| 3 | kolano 45 | |
| 4 | kolano 90 | |
| 5 | rura 1000 mm | |
| 6 | rura 500 mm | |
| 7 | płyta dachowa | |
| 8 | kaptur przeciwdeszczowy | |
| 9 | kratka wentylacyjna | |
| 10 | turbowent | |
| 11 | roboczogodzina | |
| | **Razem: 1-11** | |

***V. wkład kominowy – do kotłów gazowych z otwartą komorą spalania***

materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 GR. -0,6 mm

| **Lp.** | **Nazwa elementu/ średnica** | **Ø120 zł/szt** | **Ø 130 zł/ szt** |
|---|---|---|---|
| 1 | skraplacz | | |
| 2 | wyczystka | | |
| 3 | trójnik 90 | | |
| 4 | kolano 45 | | |
| 5 | kolano 90 | | |
| 6 | redukcja na piec | | |
| 7 | rura 1000 mm | | |
| 8 | rura 500 mm | | |
| 9 | płyta dachowa | | |
| 10 | rotowent | | |
| 11 | roboczogodzina | | |
| | **Razem: 1-11** | | |

| | |
|---|---|
| **ŁĄCZNIE I – V** | |